

## Lady Design Stucco Antica

## لیدی دیزاین استوکو آنتیکا

### نوع محصول

این محصول، یک رنگ پایه آب با کیفیت ممتاز است.

### ویژگی ها و مزایا

جلوه ظریف و آنتیک ایجاد می کند. این محصول شامل رنگ های انتخاب شده زیبایی است که به شما در خلق یک جلوه بی نقص کمک می کند.

### موارد توصیه شده مصرف

این محصول یک تاپ کورت با فرمول بندی ویژه می باشد که برای همه محیط های داخلی، از جمله رستوران ها، ویلاها، هتل ها و سایر فضاهای داخلی با اعتبار مناسب می باشد.

### سطح اولیه

سطح سیمانی و یا گچی، بتن، انواع بلوک، پانل گچی، سطوح آماده کار، ام دی اف، تخته چند لا و غیره.

## مشخصات محصول

### اندازه بسته بندی

11 لیتر 4 لیتر 10 لیتر

ممکن است اندازه بسته بندی در کشورهای مختلف با توجه به نیاز منطقه ای آن کشور متفاوت باشد.

### طیف رنگ

لطفا به راهنمای محصولات لیدی دیزاین مراجعه نمایید.

### مواد جامد

از حجم 2% ± 50 تئوریک

### وزن مخصوص

1,6 تئوریک هپ برای رنگ سفید

### VOC

ISO 11890EU g/l 5

## روش اجرا

### توجه

توصیه اکید می شود که این محصول توسط یک نقاش ماهر و حرفه ای اجرا شود.

### روش اجرا

با کاردک روی سطح کوچک اجرا شود، مواد به خوبی صاف شود تا یک سطح کاملا صاف و صیقلی بدست آید. زمانی که مواد خشک شد یا هنوز خیس است با کاردک روی سطح را بسایید تا جلوه براق حاصل شود. همین فرایند اجرا را سه تا چهار بار تکرار کنید تا جلوه کاملا صاف شبیه مرمر بدست آید. اگر مایل هستید براقیت بیشتر باشد و از جذب آب جلوگیری شود و قابلیت شستشوی بیشتری حاصل گردد، می توانید با یک پارچه کتان پشمی یک دست و اکس مخصوص روی سطح بکشید و بعد ترجیحا هفت روز بعد از اجرا سطح را پولیش نمایید.

### قابلیت اجرای محصول با

کاردک، مله (که از استیل ضد زنگ ساخته شده باشد)

### ضخامت لایه رنگ در هر دست

نرخ انتشار تنوریک  $2,3 \text{ m}^2/\text{l} - 1,6 \text{ m}^2/\text{l}$

نرخ انتشار به ضخامت لایه رنگ اجرا شده، نوع بافت، تخلخل سطح، عیوب، دما، هدر دهی طی رنگ آمیزی و عوامل دیگر بستگی دارد. میانگین نرخ انتشار را می توان در سایت پروژه و با اجرای عملی تایید نمود. حداکثر نرخ انتشار با حداقل ضخامت لایه رنگ خشک به دست می آید و بالعکس.

### رقیق کننده (تینر)

ب

### زمان خشک شدن

به طور کلی زمان خشک شدن به جریان هوا، دما، ضخامت لایه رنگ و تعداد لایه ها بستگی دارد و به همان نسبت از این عوامل تأثیر می پذیرد.

1. توصیه می شود رنگ آمیزی مجدد با همان نوع رنگی که قبلا به کار رفته انجام شود.

2. در صورت اجرا در چند لایه، زمان خشک شدن از تعداد و توالی لایه ها و همچنین کل ضخامت لایه های اجرا شده قبلی تأثیر می پذیرد.

3. سطح باید قبل از اجرای لایه بعدی کاملا خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد.

### رطوبت نسبی (RH) 50%

نمای سطح	23 °C
خشک شدن (اولیه) سطح	1 h
خشک شدن کامل	5 h
خشک شدن برای اجرای لایه بعدی - حداقل	1 h

## دستور العمل اجرا

### آماده سازی سطح

سطح باید صاف، تمیز، خشک و عاری از هرگونه غبار، چربی، گریس، روغن و غیره باشد. هرگونه اثری از عامل های انتشار/عامل های خشک شدن باید از بین برود. سمباده کاری نرم با مواد ساینده مناسب قبل از اجرا توصیه می شود. هرگونه غبار یا ذرات کوچکی که از سمباده کاری بر جای مانده است باید زوده شود.

### سیستم پیشنهادی رنگ

#### پرایمر

پرایمر فنوماستیک امولسیون: 1 دست

#### پر کننده (فیلر)

بتونه: 2 دست

#### تپ کوت

فنوماستیک بیور کالرز امولسیون مات (40% رقیق شده): 2 دست

لیدی دیزاین استوکو آنتیکا: 4 دست (دو دست به صورت صاف و صیقلی و دو دست با طرح مورد نظر)

## توجه

با توجه به حوزه مصرف، سیستم های دیگر نیز می توانند پیشنهاد شوند.

محتویات قوطی هایی که دارای شماره Batch متفاوت هستند باید قبل از مصرف با هم ترکیب شوند.

لطفا جهت دریافت مشاوره فنی با واحد فروش رنگ های ساختمانی تماس بگیرید.

این محصول در این کشورها تولید می شود: امارات متحده عربی، بحرین، کویت، قطر، عربستان سعودی، عمان، مصر و ایچی

## شرایط نگهداری

نگهداری این محصول باید طبق مقررات ملی باشد. قوطی ها باید خشک، خنک، دارای فضا جهت جریان هوا و به دور از منبع گرما و احتراق باشند. قوطی ها باید کاملاً در بسته باشند. با دقت حمل شود.

## سلامت و ایمنی

لطفاً به ملاحظات محیط زیستی و احتیاطی که روی قوطی درج شده توجه فرمایید.

مشخصات ایمنی محصول صادر شده و موجود است.

جزئیات بیشتر درباره ریسک های مربوط به سلامت و ایمنی و اقدامات احتیاطی جهت استفاده از این محصول در مشخصات ایمنی محصول مشخص شده است.

کمک های اولیه، به بخش 4 مراجعه شود.

نگهداری و انبارش، به بخش 7 مراجعه شود.

اطلاعات مربوط به حمل و نقل، به بخش 14 مراجعه شود.

اطلاعات مربوط به مقررات، به بخش 15 مراجعه شود.

## سلب مسئولیت

اطلاعات مربوط به این سند با توجه به اطلاعات جوتن تهیه شده است و مبنای آن تست آزمایشگاهی و تجربه عملی است. محصولات جوتن بعنوان محصولات نیمه تمام شده در نظر گرفته می شوند و موارد استفاده از آن در اغلب موارد خارج از کنترل جوتن است. جوتن نمی تواند چیزی غیر از کیفیت خود محصول را تضمین کند. تغییرات جزئی در برخی محصولات ممکن است جهت تطابق با نیازهای هر منطقه ایجاد شود. جوتن این حق را برای خود محفوظ می دارد که اطلاعات ارائه شده را بدون اطلاع ثانوی تغییر دهد.

مصرف کنندگان باید همیشه جهت دریافت راهنمایی در مورد مناسب بودن این محصول با توجه به نیاز خود و روش های خاص اجرا با جوتن مشورت کنند.

در صورتیکه هر گونه اختلاف یا تناقضی در نسخه زبان های مختلف این سند مشاهده شود، نسخه انگلیسی آن (United Kingdom) مورد قبول است.